

易操作性1号消火栓

INDOOR HYDRANT BOX

易操作性消火栓とは、1号消火栓のうち1人でも操作を行うことができるように操作性を向上させた屋内消火栓です。

DB2-T2 2段・単独型



H1300×W750×D200

仕様

型式番号	認評栓 第26～45号		
放水量	130L/min		
放水圧力	0.17～0.7MPa		
圧力損失値	0.21MPa(流量130L/min時)		
格納品	30A×90°	バルブリミットスイッチ付(2.0MPa)	1個
	30A×17φ相当	噴霧ノズル	1本
	30A×30m	保形ホース	1本
材料	①t1.6亜鉛メッキ鋼板	メラミン樹脂焼付仕上げ	
	②溶融5%アルミ・亜鉛合金メッキ鋼板	メラミン樹脂焼付仕上げ	
	③t1.5SUS304	ヘアーライン仕上げ 又はメラミン樹脂焼付仕上げ	
塗色	御指定色		
文字	明朝体白文字		

※火報部分は別売

内部格納状態



内部品
30Aユニット×1

DB2X-T2 2段・単独型(関東型)



H1350×W750×D200

DB2X-H2 2段・併設型(関東型)



H1350×W750×D230

DB2-H1 2段・併設型・1枚扉



H1300×W750×D230

内部格納状態



内部品
30Aユニット×1
65Aバルブ×1

DB2-H2 2段・併設型



H1300×W750×D230