

# 補助散水栓・2号消火栓

INDOOR HYDRANT BOX

DB3-T1 2段・単独型・1枚扉



H1000×W600×D200

## 仕様

型式番号	認評価 第26～53号	ロータイプ	認評価 第28～7号
放水量	60L/min		
放水圧力	0.25～1.0MPa /2号消火栓 0.25～0.7MPa		
圧力損失値	0.12MPa(流量60L/min時)		
格納品	25A×90°	バルブ	1個 /2号消火栓 リミット付バルブ 1個
	25A×8φ相当	噴霧ノズル	1本
材料	25A×20m	保形ホース	1本
	①t1.6亜鉛メッキ鋼板		メラミン樹脂焼付仕上げ
	②溶融5%アルミ・亜鉛合金メッキ鋼板		メラミン樹脂焼付仕上げ
塗色	③t1.5SUS304		
	ヘアーライン仕上げ 又はメラミン樹脂焼付仕上げ		
文字	御指定色		
文字	明朝体白文字		

※火報部分は別売

内部格納状態




内部品  
25Aユニット×1

施工例(2号消火栓)



25A 減圧アダプター



※認定外品の為所轄消防署の確認が必要です。

補助散水栓減圧アダプター付性能曲線(単位:MPa)

